

For Specialist With High Quality and High Performance

型式：HH-2

Twin Robo 22

両頭式・完全自動平刺機

東海ツインロボ22



オンライン対応

ICカード
対応薄畳対応
13m/m

大型カラー液晶タッチパネル

■東海ツインロボ22型 仕様

平成24年1月現在

型式	HH-2
長さ	4,750mm
幅	2,000mm
高さ	1,800mm
台の高さ	750mm
重さ	1,900kg
回転数	70回転/分
縫い方式	1本糸 環縫い方式
縫着可能範囲	長さ：2尺4寸～7尺2寸
	幅：2尺4寸～3尺2寸
	厚さ：13～60mm
	縫いピッチ：15～30mm
縫着時間	約90秒
モーター	750W×1 送り用
	400W×2 床裁断用
	100W×2 ミシン用
	40W×4 表裁断、曲取用
	25W×1 上前検知用
	10W×2 床厚調整用
90W×2 揺動刃調整用	
カッター	表裁断用：八角刃/床裁断用：揺動刃
必要な電源	三相200V 20A
コンプレッサ(別売)	三相200V 750W以上

- ボタンひとつで表替え！機械の調整は一切不要です。
- 縁幅もパネルで確認しながら楽々変更。
- よく使用する縁を3種常設でき、交換作業は女性でも楽々。
- 上前合わせも全自動。床厚の変更もパネルでワンタッチ。

(オプションで表定規仕様もあります。)

- 補修仕事に最適な幅指スケール3・ICカード対応。
- 業界ナンバー1のスピードが急ぎの仕事をサポート。
- 縁の張り具合を圧力計により簡単に調整できます。
- 一量縁無量床裁断用に縫わずに裁断することができます。
- 切り欠きの両側自動運転もできます。
- 大型カラー液晶タッチパネル採用。

万一のトラブルもメッセージ付きで、簡単に解決。

- 片側運転への切り換えは、ボタンによるワンタッチ。しかも上前・下前どちらでも片側運転できます。
- 縁無し時には、自動停止して液晶パネルに表示。
- 縫い始めの小針の数を液晶パネルで簡単に設定できます。
- 平刺寸法は300畳まで記憶。(番号順・番号呼出選択可能)

TKC 東海機器工業株式会社

〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73番地

TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011