

DK - LIQ

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Extraordinario decapante líquido, libre de cloruro de metileno, para pinturas, barnices y lasures. No precisa aclarado. Indicado, especialmente, para maderas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para el decapado de lasures, pinturas y barnices sobre superficies de madera. Después de su uso, la madera queda seca. Puede ser aplicable sobre otras superficies como el hormigón, hierro, piedra.

PROPIEDADES

- ✓ No requiere aclarado.
- ✓ Residuos seco indicado para madera.
- ✓ Acción rápida y eficaz.
- ✓ Puede ser pulverizado.
- ✓ No varía el aspecto de la madera.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Productos a base de disolventes.
- ✓ No se congela.
- ✓ Incoloro ligeramente amarillento.
- ✓ Densidad: 1.1 g/cm³ ± 0.2 a 20°C

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación: Entre + 5°C y + 40°C

Útiles de aplicación: Pulverizador adaptado, brocha o rodillo.

Dilución: Producto listo al uso.

Modo de aplicación: Agitar antes de su uso. Aplicar sobre la superficie a decapar y dejar secar. Una vez seco, cepillar con un cepillo de fibras naturales en sentido contrario a la veta. Una vez decapada la superficie, puede repintarse sin necesidad de esperar.

Rendimiento: De 150 a 300 g/m² según el revestimiento.

Precauciones y limpieza: No aplicar sobre PVC, poliestireno, caucho y baldosas plásticas. Las herramientas deben lavarse con un paño e inmediatamente después de su uso.

REV: 3/1504

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.