

# Unità ventilanti a parete **WI-G**

POTENZE DA 2,7KW AD 8KW

NUOVO DESIGN MODERNO

GAS R410A

BASSA RUMOROSITA'

NOVITÀ  
2015



## Specifiche funzionali



## Caratteristiche principali

### Design elegante ed essenziale

Un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, linee morbide e sobrie si adattano con stile a tutti gli ambienti interni. L'unità si contraddistingue per la qualità dei materiali e il superiore livello delle finiture come il display LED nascosto.

### Funzione Sleep Care

La funzionalità Sleep Care è una tecnologia precisa ed intelligente per la notte. Fornisce modalità di impostazione diverso per ogni tipologia di utente, come adulti, bambini e anziani. Grazie a questa funzione il vostro sonno verrà sicuramente migliorato.

### Silenziosità

Grazie al funzionamento silenzioso, l'unità distribuirà l'aria nell'ambiente in maniera quasi impercettibile emettendo una rumorosità minima di 20 dB(A). Oltre alla possibilità di controllare il volume di uscita del flusso d'aria, un ventilatore con diametro maggiorato minimizza la rumorosità dell'unità interna permettendo di ridurre ulteriormente la velocità della ventola e l'ottimizzazione del flusso d'aria.

# Design



Telecomando  
infrarossi  
RC-G

## Note speciali

### Backlit Display



### Easy Interface



### Double design surface



## Applicazioni ideali

### Abitazioni



### Uffici



### Negozi



### Bar & Ristoranti



## Dati tecnici

Unità ventilante a parete WI-G						
Modello		WI9-G	WI12-G	WI18-G	WI24-G	WI30-G
Codice	-	220000	220005	220010	220015	220020
Alimentazione	V-ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Potenza resa Raffrescamento	Btu/h	9210	11939	15350	24218	27288
	KW	2,70	3,50	4,50	7,10	8,00
Potenza resa Riscaldamento	Btu/h	9721	12962	17055	26606	30017
	KW	2,85	3,80	5,00	7,80	8,80
Assorbimento	w	33	35	50	85	85
Nr. Giri motore (Hi/Med/Lo)	r/min	1250/1050/930	1330/1220/1170	1300/1150/1000	1270/1150/1050	1200/1050/950
Portata d'aria	m3/h	450/400/320	500/450/380	850/700/650	1100/980/880	1100/980/880
Potenza sonora	dB(A)	40/37/34	40/37/34	43/40/37	50/46/43	51/48/45
Dimensioni unità	mm	805x290x210	805x290x210	860x292x205	1080x330x220	1080x330x220
Dimensioni scatola	mm	870x365x280	870x365x280	930x365x280	1165x405x330	1165x405x300
Peso (netto/lordo)	kg	10/11,5	10/11,5	11/13	15/20	17/20
Tubo di scarico	mm	17	17	17	17	17
Attacchi frigoriferi (liquido/gas)	mm	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88
	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Controllo remoto	Tipo	Telecomando	Telecomando	Telecomando	Telecomando	Telecomando