



CLBA - com interruptor e fixação lateral



CLBA/FS - com interruptor e fixação superior



CLSA - com sensor de presença e fixação lateral



CLSA/FS - com sensor de presença e fixação superior

- ✓ Cabideiro em perfil de alumínio liso em uma das faces e canelado na outra, com leds SMD de alto brilho nas cores Branco Quente (BQ-3000K) ou Branco Frio (BF-6000K), possui fonte interna bivolt automático;
- ✓ Saída de fio de ambos os lados;
- ✓ Fornecido nas versões com interruptor ou sensor de presença interno (bivolt automático), com sistemas de fixação superior ou na lateral do armário.

Permite o recorte para ajuste de comprimento de aproximadamente 50 a 75mm em cada extremidade do produto

MODELOS (COMPRIMENTOS)	
CLBA-400 ou CLSA-400 (de 300 a 400mm)	CLBA/FS-360 ou CLSA/FS-360 (de 350 a 360mm)
CLBA-600 ou CLSA-600 (de 401 a 600mm)	CLBA/FS-560 ou CLSA/FS-560 (de 361 a 560mm)
CLBA-800 ou CLSA-800 (de 601 a 800mm)	CLBA/FS-760 ou CLSA/FS-760 (de 561 a 760mm)
CLBA-1000 ou CLSA-1000 (de 801 a 1000mm)	CLBA/FS-960 ou CLSA/FS-960 (de 761 a 960mm)
CLBA-1200 ou CLSA-1200 (de 1001 a 1200mm)	CLBA/FS-1160 ou CLSA/FS-1160 (de 961 a 1160mm)
CLBA-1500 ou CLSA-1500 (de 1201 a 1500mm)	CLBA/FS-1460 ou CLSA/FS-1460 (de 1161 a 1460mm)

Para fazer a encomenda:

Indicar o MODELO da luminária / o COMPRIMENTO desejado / e a COR do LED

Exemplo: CLSA-1200 / 1050 / BF

Dados técnicos:	
Opções	Com ou sem cabo de alimentação de 3,0 m
Construção	Perfil de alumínio anodizado com leds e plásticos de engenharia
Consumo	0,7 a 4,0 Watts por hora, conforme o modelo
Temperatura	Média de 35°C após 10 minutos ligada
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas
Dimensões	Perfil: 22 x 30mm - Comprimentos: 350 a 1500mm
Instalação	Parafusos que acompanham o produto
Embalagem	Caixa de papelão corrugado