



- ✓ Fita flexível com 60 leds SMD de alto brilho por metro, possui revestimento impermeável em resina de PU, fita dupla-face para fixação e cabo polarizado com o comprimento de 1,5m.
- ✓ Pode ser fornecido em rolo de 5,0m ou fracionado a partir de 30cm em múltiplos de 5cm.
- ✓ Fornecido com leds nas opções Branco Frio (BF-6000K), Branco Quente (BQ-3000K) ou Azul (AZ).
- ✓ Permite cortes e soldas, conforme o manual de montagem.

Dados técnicos	
Apresentação	Rolos de 5 metros (ou fracionados) com revestimento resistente a umidade
Cores	Branca fria (BF-6000K), Branca quente (BQ-3000K) e Azul (AZ)
Construção	Circuito flexível com 60 LEDs SMD/m, resina de PU, dupla-face e cabo de 1,5m
Consumo	3 Watts por metro (total 15W em 5m)
Temperatura	Média de 35°C após 10 minutos ligada
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas
Dimensões	A= 3,3 mm x L= 10 mm x C máximo= 5 m (recortável a cada 50mm)
Instalação	Retire o liner protetor da dupla-face e cole diretamente em superfície limpa
Embalagem	Caixa de papelão corrugado

FONTES LUMITEK	Fonte 12Vcc-5W (até 1,5m de fita)	Fonte 12Vcc-15W (até 5,0m de fita)
Caixa externa	de plástico.	de plástico
Construção	Circuito eletrônico sem resina.	Circuito eletrônico resinado
Dados Elétricos		
Entrada:	110 a 250Vca automático - 50/60Hz.	110 a 250Vca automático - 50/60Hz
Saída:	12 Vcc - 5 Watts.	12 Vcc - 15 Watts
Temperatura	Média de 45°C após 10 minutos.	Média de 55°C após 10 minutos
Vida útil	Indeterminada.	Indeterminada
Dimensões	A= 21mm x L= 20mm x C= 120mm	A= 22mm x L= 26mm x C= 160mm
Instalação	Com fita dupla face.	Com fita dupla face
Embalagem	Caixa de papelão corrugado.	Caixa de papelão corrugado

O produto pode ser aplicado em curva, desde que seja respeitado o raio mínimo de 20mm.



Fonte de 5W = Até 1,5m de LEDFLEX / Fonte de 15W = Até 5m de LEDFLEX  
Atenção: Observar a polaridade (preto com preto / vermelho com vermelho)