



TEKLED - Acionamento por interruptor liga-desliga



TEKLED-SENSOR - Acionamento por sensor de presença



TEKLED-DOOR - Acionamento automático de portas e gavetas por botão

- ✓ Luminária de sobrepor em alumínio com iluminação em leds SMD de alto brilho e fonte interna bivolt automático.
- ✓ Produto de fácil instalação que alia beleza, durabilidade e economia de energia. Sistema modular de interligação de várias luminárias com uma única alimentação elétrica.
- ✓ Os leds possuem abertura de fecho de 120°, posicionados de forma inclinada para direcionamento da luz.
- ✓ Iluminação com duas alternativas de cor: Branco Frio (BF-6000K) e Branco Quente (BQ-3000K).

TEKLED-300/xxx	(300 mm)	TEKLED-1000/xxxx	(901 a 1000 mm)
TEKLED-400/xxx	(301 a 400 mm)	TEKLED-1100/xxxx	(1001 a 1100 mm)
TEKLED-500/xxx	(401 a 500 mm)	TEKLED-1200/xxxx	(1101 a 1200 mm)
TEKLED-600/xxx	(501 a 600 mm)	TEKLED-1300/xxxx	(1201 a 1300 mm)
TEKLED-700/xxx	(601 a 700 mm)	TEKLED-1400/xxxx	(1301 a 1400 mm)
TEKLED-800/xxx	(701 a 800 mm)	TEKLED-1500/xxxx	(1401 a 1500 mm)
TEKLED-900/xxx	(801 a 900 mm)	/xxxx = comprimento desejado.	

Para fazer a encomenda:

Indicar o **MODELO** da luminária / o **COMPRIMENTO** desejado / e a **COR** do led

Exemplo: TEKLED-1000 / 950 / BQ

Dados Técnicos:	
Apresentação	Individual ou em kits com cabos e interruptores
Construção	Perfil de alumínio anodizado e plásticos de engenharia
Consumo	0,9 a 4,5 Watts por hora, de acordo com a dimensão
Temperatura	Média de 35°C após 10 minutos ligada
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas
Dimensões	Perfil: 45 x 20 mm – Comprimentos: 300 a 1500 mm
Instalação	Com presilha plástica Lumitek para ajustes finos de posicionamento
Embalagem	Caixa de papelão corrugado

Detalhe da presilha de fixação



Fixe as presilhas com as arruelas de plástico, apertando bem os parafusos



Encaixe a luminária sob pressão e faça o ajuste necessário de profundidade

