



- ✓ Devido a pequena dimensão e facilidade da instalação, este produto torna-se uma excelente opção para a iluminação decorativa em prateleiras, balcões, armários ou móveis em geral.
- ✓ Pode ser fornecido isoladamente ou em kits com uma ou mais peças para ligar em fontes de 12Vcc.
- ✓ Fornecido com leds nas opções Branco Frio (BF-6000K), Branco Quente (BQ-3000K) ou Azul (AZ).

MODELOS (COMPRIMENTOS)	
PLEA-200 (200mm - canaleta de 192mm)	PLEA-1400 (1400mm - canaleta de 1392mm)
PLEA-300 (300mm - canaleta de 292mm)	PLEA-1500 (1500mm - canaleta de 1492mm)
PLEA-400 (400mm - canaleta de 392mm)	PLEA-1600 (1600mm - canaleta de 1592mm)
PLEA-500 (500mm - canaleta de 492mm)	PLEA-1700 (1700mm - canaleta de 1692mm)
PLEA-600 (600mm - canaleta de 592mm)	PLEA-1800 (1800mm - canaleta de 1792mm)
PLEA-700 (700mm - canaleta de 692mm)	PLEA-1900 (1900mm - canaleta de 1892mm)
PLEA-800 (800mm - canaleta de 792mm)	PLEA-2000 (2000mm - canaleta de 1992mm)
PLEA-900 (900mm - canaleta de 892mm)	PLEA-2100 (2100mm - canaleta de 2092mm)
PLEA-1000 (1000mm - canaleta de 992mm)	PLEA-2200 (2200mm - canaleta de 2192mm)
PLEA-1100 (1100mm - canaleta de 1092mm)	PLEA-2300 (2300mm - canaleta de 2292mm)
PLEA-1200 (1200mm - canaleta de 1192mm)	PLEA-2400 (2400mm - canaleta de 2392mm)
PLEA-1300 (1300mm - canaleta de 1292mm)	PLEA-2500 (2500mm - canaleta de 2492mm)

Dados técnicos:

Apresentação	Individual ou em kit com fonte, interruptores e cabos
Construção	Perfil de plástico e fio polarizado (preto - /vermelho +) com 1,0m
Consumo	0,45 a 7,50 Watts por hora dependendo do modelo
Temperatura	Média de 35°C após 10 minutos ligada
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas
Dimensões	A=12mm x L=16mm x C= 200 a 2500mm (conforme os modelos acima)
Instalação	Pressão de garra do perfil em canaleta de 12x12mm
Embalagem	Caixa de papelão corrugado (acompanha manual de montagem)



Fonte de 5W = Até 1,5m de PLEA / Fonte de 15W = Até 5m de PLEA
Atenção: Observar a polaridade (preto com preto / vermelho com vermelho)