


Leds posicionados a 15° para direcionamento da luz.



Fixação com fita dupla-face na base



- ✓ O perfil de apenas 7mm, a boa iluminação, a economia de energia e a facilidade na instalação, tornam este produto ideal para uso em móveis como roupeiros, balcões e estantes.
- ✓ Pode ser fornecido isoladamente ou em kits com uma ou mais peças para ligar em fontes de 12Vcc.
- ✓ Fornecido com leds nas opções de cores: Branco Frio (BF-6000K), Branco Quente (BQ-3000K) ou Azul (AZ).

MODELOS (COMPRIMENTOS)			
LEDLINE-400	(300; 350 ou 400 mm)	LEDLINE-1500	(1450 ou 1500 mm)
LEDLINE-500	(450 ou 500 mm)	LEDLINE-1600	(1550 ou 1600 mm)
LEDLINE-600	(550 ou 600 mm)	LEDLINE-1700	(1650 ou 1700 mm)
LEDLINE-700	(650 ou 700 mm)	LEDLINE-1800	(1750 ou 1800 mm)
LEDLINE-800	(750 ou 800 mm)	LEDLINE-1900	(1850 ou 1900 mm)
LEDLINE-900	(850 ou 900 mm)	LEDLINE-2000	(1950 ou 2000 mm)
LEDLINE-1000	(950 ou 1000 mm)	LEDLINE-2100	(2050 ou 2100 mm)
LEDLINE-1100	(1050 ou 1100 mm)	LEDLINE-2200	(2150 ou 2200 mm)
LEDLINE-1200	(1150 ou 1200 mm)	LEDLINE-2300	(2250 ou 2300 mm)
LEDLINE-1300	(1250 ou 1300 mm)	LEDLINE-2400	(2350 ou 2400 mm)
LEDLINE-1400	(1350 ou 1400 mm)	LEDLINE-2500	(2450 ou 2500 mm)

Fornecida em tamanho padrão de 50mm em 50mm

Dados técnicos:	
Apresentação	Individual ou em kit com fonte, interruptores e cabos
Construção	Perfil de alumínio e fio polarizado (preto - / vermelho +) com 1,0m
Consumo	0,90 a 7,50 Watts por hora dependendo do modelo
Temperatura	Média de 35°C após 10 minutos ligada
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas
Dimensões	A=7mm x L=20mm x C= 400 a 2.500mm (conforme os modelos acima)
Instalação	Com fita dupla-face na base do produto (inclusa)
Embalagem	Caixa de papelão corrugado (acompanha manual de montagem)



Fonte de 5W = Até 1,5m de LEDLINE / Fonte de 15W = Até 5m de LEDLINE  
Atenção: Observar a polaridade (preto com preto / vermelho com vermelho)