



# colUflex Poliuretano

## Columna flexible de poliuretano con malla de poliester

colUflex es la manera mas sencilla de instalar una bomba sumergible en un pozo de agua. Es diseñada para que sea:

**DURABLE - NO SE OXIDA - LONGITUD CONTINUA - RESISTENTA A CARGA Y PRESIÓN**



### CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliuretano
- Alma: Poliester de alta resistencia
- Resiste toda la carga y presión del sistema
- Accesorios en acero inoxidable 316
- Certificada para agua potable de grado alimenticio.
- Certificado NSF 61
- Bajo coeficiente de fricción: 0.009 - 0.010
- Con cinta para sujetar cable sumergible.
- De longitud continua
- Temperatura de Trabajo: -30°C a 50°C
- pH: 4 a 9



	CDT o profundidad máxima	Gast máximo recomendado	Carga máxima en operación	Carga máxima teórica
1 1/4"	260 m	2.6 lps	700 kg	3,450 kg
2"	260 m	6 lps	1,600 kg	4,000 kg
3"	260 m	15 lps	2,800 kg	7,000 kg
4"	260 m	27 lps	4,800 kg	12,000 kg
5"	260 m	40 lps	6,000 kg	18,000 kg
6"	260 m	60 lps	8,000 kg	23,000 kg
8"	120 m	110 lps	7,400 kg	22,200 kg



**Equipozo**

Distribuidor Autorizado América Latina

(+52 55) 52772935

www.equipozo.com

www.colUflex.com

coluflex@gmail.com